

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

PCT/JP 03/13673

24.10.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application: 2002年10月24日

出 願 番 号  
Application Number: 特願2002-309616  
[ST. 10/C]: [JP2002-309616]

RECEIVED	
12 DEC 2003	
WIPO	PCT

出 願 人  
Applicant(s): 株式会社東芝


BEST AVAILABLE COPY

PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2003年11月27日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 N020677

【提出日】 平成14年10月24日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H04Q 9/00

【発明の名称】 電気機器の動作状態制御システム

【請求項の数】 9

【発明者】

    【住所又は居所】 愛知県瀬戸市穴田町 9 9 1 番地 株式会社東芝 愛知工場内

    【氏名】 古田 和浩

【特許出願人】

    【識別番号】 000003078

    【氏名又は名称】 株式会社 東芝

【代理人】

    【識別番号】 100071135

    【住所又は居所】 名古屋市中区栄四丁目 6 番 1 5 号 名古屋あおば生命ビル

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 佐藤 強

    【電話番号】 052-251-2707

【手数料の表示】

    【予納台帳番号】 008925

    【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

    【物件名】 明細書 1

    【物件名】 図面 1

    【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 電気機器の動作状態制御システム

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 利用者が操作して動作状態を切替えるための操作手段により操作される電気機器と、当該電気機器の動作用電源との間に通信制御手段を配置し、

前記電気機器の動作状態を、前記操作手段における操作とは独立に操作して切替えるための動作状態切替え手段を前記電気機器側に配置し、

前記動作状態切替え手段を、前記通信制御手段と見通し外通信を行う遠隔操作端末を利用者が操作することで、前記通信制御手段を介して制御可能とすることを特徴とする電気機器の動作状態制御システム。

【請求項 2】 動作状態切替え手段は、電気機器の操作手段を自動的に操作するための自動操作手段として構成されることを特徴とする請求項 1 記載の電気機器の動作状態制御システム。

【請求項 3】 電機機器は、電源が投入された場合の動作状態が複数段階に遷移可能に構成されていることを特徴とする請求項 1 または 2 記載の電気機器の動作状態制御システム。

【請求項 4】 電気機器側に、当該電気機器に電源が投入されているか否かを報知するための電源投入状態報知手段を備えることを特徴とする請求項 1 乃至 3 の何れかに記載の電気機器の動作状態制御システム。

【請求項 5】 通信制御手段と遠隔操作端末とは、公衆通信回線を介して通信が可能に構成されていることを特徴とする請求項 1 乃至 4 の何れかに記載の電気機器の動作状態制御システム。

【請求項 6】 通信制御手段は、遠隔操作端末より電気機器の動作状態を切替えるための指令を受信した時点から、所定の条件が成立した時点で前記指令を実行可能に構成されていることを特徴とする請求項 1 乃至 5 の何れかに記載の電気機器の動作状態制御システム。

【請求項 7】 電機機器の動作状態を検出して通信制御手段に通知する検出手段を備え、

通信制御手段は、前記検出手段より通知された検出結果を遠隔操作用端末に送信し、

遠隔操作用端末は、送信された検出結果を報知するための報知手段を備えることを特徴とする請求項 1 乃至 6 の何れかに記載の電気機器の動作状態制御システム。

【請求項 8】 検出手段は、複数の電気機器に配置されて夫々の電力消費状態を検出し、

通信制御手段は、前記複数の電気機器の動作状態を制御可能に構成されていると共に、検出手段より通知された夫々の電力消費状態の合計が上限値を超える場合は、優先順位が低い電気機器から順次その消費電力を低減させるか若しくはその動作を停止させて、前記合計が上限値以内となるように制御することを特徴とする請求項 7 記載の電気機器の動作状態制御システム。

【請求項 9】 通信制御手段は、動作状態を切替えた時点が最近である電気機器の優先順位を最低に設定すると共に、前記時点が過去に遡るものについて優先順位が順次高くなるように設定することを特徴とする請求項 8 記載の電気機器の動作状態制御システム。

#### 【発明の詳細な説明】

##### 【0001】

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、利用者が操作して動作状態を切替えるための操作手段を備えてなる電機機器を見通し外より遠隔操作するための動作状態制御システムに関する。

##### 【0002】

#### 【従来の技術】

例えば、特許文献 1 には、家庭内に設置されているエアコン、照明、換気扇などの複数の電気機器を集中管理するためのシステムが開示されている。また、特許文献 2 には、複数の空調装置を無線で遠隔操作すると共に、リモコンによる操作も受け付けるようにしたシステムが開示されている。

##### 【0003】

#### 【特許文献 1】

特開 2000-59404

【0004】

【特許文献2】

特開平 5-302749

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

即ち、特許文献1においては遠隔操作で各機器を集中管理するが、実使用上においてユーザによる手動操作との関係がどのように処理されるのかが不明である。従って、例えば、ユーザが壁に設置されているスイッチを操作することで照明を消灯した場合には、その照明を遠隔操作では制御できなくなることも想定される。

【0006】

また、特許文献2では、ユーザは集中管理のための遠隔制御とは独立にリモコンを用いて各機器を個別に制御することができる。尚、ここで言う「リモコン」とは、一般に赤外線信号を用いるものでユーザが制御対象機器を見通せる範囲で使用するものである。

【0007】

そして、これらの特許文献は、何れも、各電気機器を集中管理するためのシステムを、そのシステム用に構成された電気機器を用いて構成している。従って、ユーザが上記のような集中管理システムを導入することを希望した場合、既に家庭内などに設置して使用している電気機器があるとすれば、それらを総替えてシステムを構成しなければならず、極めて不経済である。

【0008】

本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、既設の電気機器をそのまま利用して見通し外からの遠隔操作を可能とする電気機器の動作状態制御システムを提供することにある。

【0009】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、請求項1記載の電気機器の動作状態制御システムは

、利用者が操作して動作状態を切替えるための操作手段により操作される電気機器と、当該電気機器の動作用電源との間に通信制御手段を配置し、

前記電気機器の動作状態を、前記操作手段における操作とは独立に操作して切替えるための動作状態切替え手段を前記電気機器側に配置し、

前記動作状態切替え手段を、前記通信制御手段と見通し外通信を行う遠隔操作端末を利用者が操作することで、前記通信制御手段を介して制御可能とすることを特徴とする。

#### 【0010】

即ち、通信制御手段を既存の電気機器とその動作用電源との間に配置し、動作状態切替え手段を電気機器側に配置する、という最低限の構成変更を行なうことで、利用者は、遠隔操作端末を操作して動作状態切替え手段を制御し、その電気機器の動作状態を切替えることができる。従って、既存の電気機器を見通し外から遠隔操作して集中管理することが極めて容易に可能となる。そして、電気機器が予め備えている操作手段による動作状態の切替えもそのまま行うことができるので、利便性を低下させることがない。

#### 【0011】

尚、上記において、電気機器の「操作手段」とは既製品の電気機器に予め備わっている操作手段であり、例えば赤外線リモコンを用いて行なうような電気機器を見通し内で遠隔操作するものも含むとする。また、動作状態切替え手段を配置する「電気機器側」とは、遠隔操作を行なうための遠隔操作端末との相対的な位置関係において「電気機器側」であることを意味する。

#### 【0012】

この場合、請求項2に記載したように、動作状態切替え手段を、電気機器の操作手段を自動的に操作するための自動操作手段として構成しても良い。即ち、自動操作手段は、利用者の遠隔操作によって電気機器が予め備えている操作手段を自動的に操作する。従って、動作状態切替え手段を、操作手段の直接操作とは独立に電気機器の動作状態を切替えられるようにするため電氣的構成を直接変更する必要がなくなるので、システムの構成をより容易に行うことができる。

#### 【0013】

また、請求項 3 に記載したように、電源が投入された場合の動作状態が複数段階に遷移可能に構成されている電機機器に本発明のシステムを導入すれば、遠隔操作によってその動作状態を段階的に遷移させることができる。

【0014】

更に、請求項 4 に記載したように、電気機器側に、当該電気機器に電源が投入されているか否かを報知するための電源投入状態報知手段を備えると良い。斯様に構成すれば、利用者が直接操作を行わず、遠隔操作によって動作状態が切替えられて電源が投入若しくは切断された場合でも、利用者は、電源投入状態報知手段によってその状態を確認することができる。

【0015】

また、請求項 5 に記載したように、通信制御手段と遠隔操作用端末とを、公衆通信回線を介して通信が可能となるように構成しても良い。斯様に構成すれば、例えば、利用者が外出している場合でも、遠隔操作用端末により電話回線などを介して電気機器の動作状態を遠隔操作することができる。

【0016】

また、請求項 6 に記載したように、通信制御手段を、遠隔操作用端末より電気機器の動作状態を切替えるための指令を受信した時点から、所定の条件が成立した時点で前記指令を実行可能に構成しても良い。斯様に構成すれば、例えば、利用者が電気機器を遠隔操作することを思い付いたが、実際に動作を開始させたい時点はそれよりも後の方が都合が良い場合などに有効である。

【0017】

また、請求項 7 に記載したように、電機機器の動作状態を検出して通信制御手段に通知する検出手段を備え、

通信制御手段を、前記検出手段より通知された検出結果を遠隔操作用端末に送信するように構成し、

遠隔操作用端末に、送信された検出結果を報知するための報知手段を備えると良い。斯様に構成すれば、利用者は、遠隔操作用端末によって電気機器を見通せない位置から遠隔操作を行なっている場合でも、報知手段によって電機機器の動作状態を確認することができる。

## 【0018】

更にまた、請求項8に記載したように、検出手段を、複数の電気機器に配置して夫々の電力消費状態を検出させ、

通信制御手段を、前記複数の電気機器の動作状態を制御可能に構成すると共に、検出手段より通知された夫々の電力消費状態の合計が上限値を超える場合は、優先順位が低い電気機器から順次その消費電力を低減させるか若しくはその動作を停止させて、前記合計が上限値以内となるように制御する構成としても良い。

## 【0019】

例えば、上限値を電力会社との契約電力量を若干下回る程度に設定しておけば、利用者が遠隔操作によって多数の電気機器を同時に動作させようとする場合にそれらの電力消費状態の合計が上限値を超えると、通信制御手段によってその合計が上限値以内となるように制御される。従って、契約電力量を超えてブレーカが開離してしまい、そのブレーカを介して電源が供給されている電気機器の動作が全て停止してしまうような事態を回避することができる。

## 【0020】

加えて、請求項9に記載したように、通信制御手段を、動作状態を切替えた時点が最近である電気機器の優先順位を最低に設定すると共に、前記時点が過去に遡るものについて優先順位が順次高くなるように設定する構成としても良い。即ち、電気機器の一般的な使用状態を鑑みれば、動作を開始させた時点が最近の機器の動作をより早く停止させても問題が発生する可能性は極めて低いので、優先順位を妥当に設定することができる。

## 【0021】

## 【発明の実施の形態】

## (第1実施例)

以下、本発明を電気機器たる照明機器に適用した場合の第1実施例について図1乃至図5を参照して説明する。動作状態制御システムの電気機器側の構成を示す図1において、照明機器1(A, B)は、通常は図5に示すように、商用交流電源に接続される電源プラグ3と照明機器1との間に配置される壁スイッチ4によりON/OFF(点灯/消灯)されるものであるが、その壁スイッチ(操作手



段) 4 (A, B) は、制御システム用のスイッチユニット 5 (A, B) に置き換えられている。

#### 【0022】

スイッチユニット 5 は、2つの固定接点 6Ma, 6Mb と 1つの可動接点 6Mc とで構成される壁スイッチ部 (操作手段) 6M と、同様に 2つの固定接点 6Ra, 6Rb と 1つの可動接点 6Rc とで構成される遠隔制御スイッチ部 (動作状態切替え手段) 6R とを備えている。両者の固定接点 6Ma, 6Ra 同士、固定接点 6Mb, 6Rb 同士は互いに接続されていると共に、夫々が電源プラグ 3 の電源線 7a, 7b に接続されている。そして、可動接点 6Mc, 6Rc は、照明機器 1 の電源線 8a, 8b に夫々接続されていると共に、両者の間は、LED (電源投入状態報知手段) 9 を介して接続されている。

#### 【0023】

また、スイッチユニット 5 は、電源回路 10, 制御部 11 及び無線送受信部 12 を備えている。尚、これらは通信制御部 (通信制御手段) 13 を構成している。電源回路 10 は、具体的には図示しないが整流回路や DC/DC コンバータなどで構成されており、電源プラグ 3 を介して供給される商用交流電源を整流平滑して降圧し、制御部 11 及び無線送受信部 12 に動作電源を供給するようになっている。無線送受信部 12 は、アンテナ 12a を介し端末機器 (遠隔操作端末) 14 (図 3 参照) との間で電波信号により無線通信 (例えば、Bluetooth や無線 LAN, その他の小電力無線方式など) を行うもので見通し外からでも通信が可能であり、その通信データは制御部 11 との間で転送される。

#### 【0024】

制御部 11 は、マイクロコンピュータで構成されており、無線送受信部 12 を介して端末機器 14 より受信した指令に応じて遠隔制御スイッチ部 6R の可動接点 6Rc を切替えるようになっている。また、電源プラグ 3 の電源線 7a 側には、例えば電流トランスなどで構成される電流モニタ (検出手段) 15 が各照明機器 1 毎に配置されており、その電流モニタ 15 の出力信号は制御部 11 に与えられている。

#### 【0025】

図2は、スイッチユニット5が壁に取り付けられた状態の外観構成を示すものである。外観は、一般的な壁スイッチと略同様であるが、無線送受信部12のアンテナ12aが外部に露出している点、2つのLED9A, 9Bが配置されている点が異なっている。シーソー型の2つの操作子16A, 16Bは、ユーザ（利用者）が手動で夫々壁スイッチ部6AM, 6BMの可動接点6Mcの切替えを行なうためのものである。即ち、壁スイッチ4をスイッチユニット5に置き換えたといっても、ユーザが操作子16を手動操作することで照明機器1の点灯、消灯を制御する点は、壁スイッチ4と全く変わるところがない。尚、図1においては、符号表記が煩雑になることを回避するため、スイッチ部6に関する符号についてA, Bを付すことを省略している。

#### 【0026】

図3（a）は、端末機器14の外観を示す平面図であり、図3（b）は、端末機器14を中心とする電氣的構成を示す機能ブロック図である。端末機器14は、制御部17、無線送受信部18、記憶装置19、表示部20、操作部21によって構成されている。これらは、小型のケース22の内部に収納されており、図示しない電池によって駆動されることで端末機器14は形態可能に構成されている。

#### 【0027】

制御部17は、やはりマイクロコンピュータで構成され、各種操作キーよりなる操作部21の操作信号を受けて所定の処理を行なうと共に、必要に応じて無線送受信部18を介しスイッチユニット5の通信制御部13と通信を行うようになっている。また、制御部17は、液晶パネルなどで構成される表示部20の表示制御を行い、ROMやRAMなどの記憶装置19に必要な応じてデータを記憶させるようになっている。

#### 【0028】

尚、端末機器14と、通信制御部13との間で行われる通信については、不特定の端末機器によって照明機器1の操作が行なわれてしまうことを防止するため、何らかのセキュリティ機能を持たせることが望ましい。例えば、IPv6 (Internet Protocol version 6)を端末機器14と、通信制御部13とにアサインす

ることでIPv6が有しているセキュリティ機能を利用しても良い。

#### 【0029】

次に、本実施例の作用について図4をも参照して説明する。図4は、スイッチユニット5側の制御部11による制御内容を示すフローチャートである。制御部11は、端末機器14側より信号の送信があるまで待機しており（ステップA1）、送信があると（「YES」）、指定された制御対象を判別する（ステップA2）。即ち、照明機器1A、1Bの何れが制御対象に指定されたかを判別する。

#### 【0030】

次に、制御部11は、送信された信号がON信号であるか否かを判断（ステップA3）し、ON信号である場合（「YES」）は、電流モニタ15の出力信号を参照して照明機器1の現在の状態がON（点灯）であるか否かを判断する。照明機器1に流れる電流が検出されず現在の状態がONでなければ（「NO」）、遠隔制御スイッチ部6Rの可動接点6Rcを切替える（ステップA5）。

#### 【0031】

例えば、この時、壁スイッチ部6Mの可動接点6Mcが固定接点6Ma側にあるとすると、遠隔制御スイッチ部6Rの可動接点6Rcも固定接点6Ra側にあるので、可動接点6Rcを固定接点6Rb側に切替える。すると、照明機器1には商用交流電源が供給されて点灯するようになる。また、可動接点6Mc、6Rc間に接続されているLED9は、アノード側の極性が正になった場合に導通して点灯し、ユーザに照明機器1が導通状態にあることを報知する。それから、ステップA1に戻る。

#### 【0032】

また、ステップA4において、照明機器1の現在の状態がONである場合（「YES」）、即ち、ユーザが既にスイッチユニット5の操作子16を操作して照明機器1を点灯させており、例えば、可動接点6Mcが固定接点6Ma側、可動接点6Rcが固定接点6Rb側にある場合、制御部11は可動接点6Rcを切替える必要がないのでその時点でステップA1に戻る。

#### 【0033】

一方、ステップA3において、送信された信号がON信号でない場合は（「N

Ｏ」)OFF信号であるから、制御部 11 は、電流モニタ 15 の出力信号を参照して照明機器 1 の現在の状態がOFF (消灯) であるか否かを判断する (ステップ A6)。照明機器 1 に流れる電流が検出され、現在の状態がONであれば(「NO」)、ステップ A5 に移行して遠隔制御スイッチ部 6R の可動接点 6Rc を切替え、照明機器 1 を消灯させる。また、ステップ A6 において、照明機器 1 の現在の状態がOFFである場合(「YES」)、制御部 11 は可動接点 6Rc を切替える必要がないのでその時点でステップ A1 に戻る。

#### 【0034】

以上のように本実施例によれば、ユーザが直接手動操作して動作状態を切替えるための壁スイッチ 4 を備えてなる照明機器 1 と、照明機器 1 の動作電源 (商用交流電源) との間に通信制御部 13 を配置し、照明機器 1 の動作状態を、壁スイッチ 4 (に置き換わった壁スイッチ部 6M) における操作とは独立に操作して切替えるための遠隔操作作用スイッチ部 6R を照明機器 1 側に配置し、その遠隔操作作用スイッチ部 6R を、端末機器 14 をユーザが操作することで通信制御部 13 を介して制御可能とした。

#### 【0035】

即ち、最低限の構成変更を行なうことで、ユーザは、端末機器 14 を操作することで遠隔操作作用スイッチ部 6R を制御し、照明機器 1 の動作状態を切替えることができる。従って、既存の照明機器 1 を見通し外から遠隔操作して集中管理することが極めて容易に可能となる。そして、照明機器 1 が予め備えている壁スイッチ 4 (壁スイッチ部 6M) による動作状態の切替えもそのまま行なうことができる。

#### 【0036】

また、本実施例によれば、照明機器 1 側に、電源が投入されているか否かを報知するためのLED 9 を備えたので、ユーザが直接操作を行わず、遠隔操作によって動作状態が切替えられて電源が投入若しくは切断された場合でも、ユーザはその状態を確認することができる。

#### 【0037】

(第 2 実施例)

図6は、本発明の第2実施例を示すものであり、第1実施例と同一部分には同一符号を付して説明を省略し、以下異なる部分についてのみ説明する。第2実施例では、端末機器（遠隔操作用端末）23側と制御対象たる照明機器1が配置されるスイッチユニット24の通信制御部（通信制御手段）25とが、電話回線網（公衆通信回線）26を介して通信を行うように構成されている点が異なっている。

#### 【0038】

即ち、端末機器23の無線送受信部27は、携帯電話機としての通信機能を備えている。そして、照明機器1が配置されている家屋内には、電話回線網26と、通信制御部25との間のインターフェイスとなる家庭内通信網（例えば、Bluetoothや無線LANなど）28が設置されている。その他の構成は、第1実施例と同様である。

#### 【0039】

以上のように構成された第2実施例によれば、通信制御部25と端末機器23とを、電話回線網26を介して通信が可能となるようにした。斯様に構成すれば、例えば、ユーザが外出している場合でも、端末機器23により照明機器1の動作状態を遠隔操作することができる。例えば、ユーザが照明機器1を消灯した状態で外出し夜間になった場合、防犯上の理由から照明機器1を点灯させたいと思った場合には、外出先から点灯制御することが可能となる。

#### 【0040】

##### （第3実施例）

図7乃至図10は本発明の第3実施例を示すものである。第1実施例では、スイッチユニット5を壁スイッチ4と置き換えることで動作状態制御システムを構成したが、第3実施例では、照明機器（電気機器）29に通信制御部（通信制御手段）30（図8参照）を外付けすることでシステムを構成する。

#### 【0041】

図7に示すように、照明機器29は、通常、家屋内の天井31に配置されている照明機器接続用のコンセント32に電源プラグ33を介して接続されるものである。第3実施例では、それらの間に遠隔操作用ユニット34を介挿するように

なっている。遠隔操作ユニット 34 は、外形が短円筒状をなすケース 35 を有しており、ケース 35 の上面側にはコンセント 32 に電氣的接続を行うためのプラグ 36 を有し、下面側には照明機器 29 の電源プラグ 33 を受け入れるためのコンセント 37 を有している。

#### 【0042】

図 8 は、遠隔操作ユニット 34 を中心とする電氣的構成を示すものである。プラグ 36 とコンセント 37 との間を接続する一方の電源線 38a には LED (内部で 2 つの素子が逆方向接続されているもの) 39 が介挿されており、他方の電源線 38b には切り替えスイッチ (動作状態切替え手段) 40 及び電流モニタ (検出手段) 41 が介挿されている。切り替えスイッチ 40 の固定接点 40a はコンセント 37 側に接続されており、可動接点 40c はプラグ 36 側に接続され、固定接点 40b はオープンである。尚、LED (電源投入状態報知手段) 39 は、図 7 に示すようにケース 35 の外部に露出している。

#### 【0043】

また、ケース 35 の内部には、電源回路 10、制御部 11A 及び無線送受信部 12 を備えており、これらが通信制御部 30 を構成している。制御部 11A の機能は第 1 実施例における制御部 11 と略同じであり、端末機器 14 より照明機器 29 の ON/OFF 指令が送信されると、それに応じて切り替えスイッチ 40 を切り替え制御し、可動接点 40c を固定接点 40a、40b 側の何れかに切り替えさせる。それに加えて、制御部 11A は、照明機器 29 をユーザが直接操作するためのつりひも (操作手段) 42 部分に配置されているつりひも駆動部 (自動操作手段、動作状態切替え手段) 43 に制御信号を出力するようになっている。

#### 【0044】

尚、照明機器 29 は、ユーザがつりひも 42 を引く毎に、

OFF (消灯) → 全 ON (点灯レベル強) → 半 ON (点灯レベル弱) →  
豆球 ON → OFF → …

のように動作状態が循環的に遷移するように構成されている。

#### 【0045】

図 9 は、つりひも駆動部 43 の構成を示すものである。つりひも駆動部 43 は

、照明機器 1 の笠 44 部分に固定される取付け板 45 に部品が搭載されている。  
シーソー機構 46 の支柱 47 は取付け板 45 に固定され、回動棒 48 の中点を回  
動自在に支持している。

#### 【0046】

回動棒 48 の図 9 中左端側と取付け板 45 との間にはばね 49 が取り付けられ  
ており、回動棒 48 の右端側には磁石 50 が取り付けられている。そして、磁石 5  
0 の取付け位置に対応して、取付け板 45 には電磁石 51 が配置されている。電  
磁石 51 は、制御部 11A によって駆動制御される。また、回動棒 48 の左端側  
と支柱 47 の支点との間には、つりひも 42 の途中部分が巻き付けられて固定さ  
れている。

#### 【0047】

即ち、回動棒 48 は、通常はばね 49 の付勢力により左端側が上方にひきつけ  
られているが、電磁石 51 の図示しないコイルに通電が行なわれると、電磁石 5  
1 は、ばね 49 の付勢力に抗して右端側の磁石 50 をひきつけるので、回動棒 4  
8 は支点を中心として半時計方向に回動し、左端側のつりひも 42 は下方に引き  
下げられるように構成されている。また、ユーザは、つりひも 42 を自身の手で  
直接下方に引き下げることで、照明機器 29 を通常通りに操作することも可能で  
ある。

#### 【0048】

次に、第 3 実施例の作用について図 10 をも参照して説明する。図 10 は、制  
御部 11A による制御内容を示すフローチャートであり、第 1 実施例における図  
4 に第 3 実施例独自の制御内容を追加したものである。制御部 11A は、ステッ  
プ A3 において「NO」と判断するとステップ A7 に移行し、端末機器 14 より  
送信された信号が OFF 信号であるか否かを判定する。OFF 信号であれば(「  
YES」)ステップ A6 に移行し、OFF 信号でなければ(「NO」) ステップ A  
8 に移行して、端末機器 14 より送信された操作指令が全 ON, 半 ON, 豆球 O  
N, の何れであるかを判定する。尚、ステップ A5 においては、切り替えスイッ  
チ 40 の可動接点 40c を切替える。

#### 【0049】

次に、制御部 11A は、ステップ A9 に移行し、電流モニタ 41 の出力信号を参照して照明機器 29 の現在の動作状態が、全 ON, 半 ON, 豆球 ON, OFF の何れであるかを判定する。そして、その状態と操作指令とに応じて、つりひも駆動部 43 の電磁石 51 に駆動信号を出力する（ステップ A10）。

#### 【0050】

例えば、照明機器 29 の現在の状態が「豆球 ON」である場合に操作指令が「半 ON」であれば、制御部 11A は電磁石 51 に 3 回通電を行う。すると、つりひも駆動部 43 によってつりひも 42 が 3 回引き下げられて、照明機器 29 は、豆球 ON → OFF → 全 ON → 半 ON, のように動作状態が切替わる。また、現在の状態が「全 ON」である場合に操作指令が「豆球 ON」であれば、制御部 11A は電磁石 51 を 2 回だけ通電させる。すると、つりひも駆動部 43 によってつりひも 42 が 2 回引き下げられて、照明機器 29 は、全 ON → 半 ON → 豆球 ON, のように動作状態が切替わる。

#### 【0051】

以上のように第 3 実施例によれば、動作状態が全 ON から OFF まで複数段階に遷移可能に構成される照明機器 29 のつりひも 42 部分につりひも駆動部 43 を配置し、端末機器 14 による遠隔操作によってつりひも 42 を操作可能としたので、つりひも 42 の直接操作とは独立に照明機器 29 の動作状態を切替えられるようにするため電氣的構成を直接変更する必要がなくなるので、システムの構成をより容易に行うことができる。また、遠隔操作によって照明機器 29 の動作状態を段階的に遷移させることが簡単にできる。

#### 【0052】

##### （第 4 実施例）

図 11 乃至図 13 は本発明の第 4 実施例を示すものであり、第 3 実施例と異なる部分についてのみ説明する。第 4 実施例では、照明機器（電気機器）53 は、つりひも 42 による直接操作とは別に、例えば、赤外線を利用したリモコン（操作手段）54 を用いて見通し内で遠隔操作することも可能となるように構成されている。即ち、具体的には図示しないが、リモコン 54 より送信される赤外線信号を受信して動作状態を切替えるための制御ユニットが照明機器 53 に内蔵され



ている。

#### 【0053】

そして、照明機器 53 は、第 3 実施例の照明機器 29 と同様に、ユーザがつりひも 42 を引く毎に動作状態が OFF→全 ON→半 ON→豆球 ON→OFF→…のように循環的に遷移すると共に、リモコン 54 より送信される赤外線信号によっても動作状態の切替が可能となるように構成されている。

#### 【0054】

第 4 実施例では、つりひも駆動部 43 に代えてリモコン操作部（自動操作手段，動作状態切替え手段）55 が配置されている。即ち、図 11 に示すように、リモコン 54 は、ユーザによって操作されない場合は、家屋内の壁面などに取り付けられているホルダ 56 に収納されているが、そのホルダ 56 にリモコン操作部 55 を配置する。尚、電氣的構成を示す図 12 において、遠隔操作用ユニット 34 は第 3 実施例と同じ構成であり、制御部 11A は、つりひも駆動部 43 に代えてリモコン操作部 55 に駆動信号を出力するようになっている。

#### 【0055】

図 13 は、リモコン操作部 55 の構成を示す断面図である。リモコン操作部 55 の操作子 57 は取付け板 58 によって支持されており、リモコン 54 の操作ボタン 59 の位置に合わせて配置されている。操作子 57 は磁石で構成されており、その外周部分にはコイル 60 が配置されていると共に、コイル 60 と操作子 57 の鏝部 57a との間にはばね 61 が配置されている。操作子 57 は、通常はばね 61 により図 13 中上方（反リモコン方向）に付勢されている。

#### 【0056】

そして、この状態から、制御部 11A によりコイル 60 に通電が行われると、コイル 60 が発生する磁界と操作子 57 が帯びている磁界とが反発し、操作子 57 は、ばね 61 の付勢力に抗して下方に変位する。すると、操作子 57 は、リモコン 54 の操作ボタン 59 を押下する。

#### 【0057】

尚、リモコン 54 は、操作ボタン 59 が押下される毎につりひも 42 が引き下げられた場合と同様に動作状態を切替えるものであっても良いし、また、各動作

状態に直接切替えるための操作ボタン 59 を夫々備えていても良い（勿論、双方を同時に備えていても良い）。前者の場合、制御部 11A は第 3 実施例のフローチャートと同様にリモコン操作部 55 を駆動すれば良い。また、後者の場合は、リモコン操作部 55 の操作子 57 を夫々の操作ボタン 59 に対応して配置し、制御部 11A はリモコン 54 より送信された信号に応じて何れの操作子 57 を駆動するか決定すれば良い。

#### 【0058】

以上のように第 4 実施例によれば、照明機器 53 のリモコン 54 が収納されるホルダ 56 にリモコン操作部 55 を配置し、端末機器 14 による遠隔操作によってリモコン 54 の操作ボタン 59 を操作可能とした。従って、第 3 実施例と同様の、つりひも 42 の直接操作とは独立に照明機器 53 の動作状態を切替えられるようにするため電氣的構成を直接変更する必要がなくなり、システムの構成をより容易に行うことができ、遠隔操作により照明機器 53 の動作状態を段階的に遷移させることが簡単にできる。

#### 【0059】

##### （第 5 実施例）

図 14 及び図 15 は本発明の第 5 実施例を示すものであり、第 1 実施例と異なる部分についてのみ説明する。第 5 実施例は、テーブルタップ 62 の内部に通信制御部等を配置した構成を示す。テーブルタップ 62 は、ケース 63 に電源コンセント 64 を例えば 6 個配置してなる 6 口構成であり、電源プラグ 65 を商用交流電源のコンセントに接続することにより、それら 6 個の電源コンセント 64 に接続される電気機器に交流電源を供給可能となっている。また、各電源コンセント 64 に対応して、夫々について電源 ON/OFF の切替えを行なうためのシーソースイッチ 66 が配置されている。

#### 【0060】

電氣的構成を示す図 15 において、ケース 63 内部の電氣的構成は、基本的に第 1 実施例と同様である。即ち、各電源コンセント 64 につき、シーソースイッチ 66 に対応する手動スイッチ部（操作手段）67M と、遠隔制御スイッチ部（動作状態切替え手段）67R とを備えると共に、LED（電源投入状態報知手段

) 68, 電流モニタ (検出手段) 69 も配置されている。

【0061】

また、ケース 63 の内部には、第 1 実施例の通信制御部 13 と同様に、電源回路 70, 制御部 71 及び無線送受信部 72 よりなる通信制御部 (通信制御手段) 73 が配置されており、LED 68 と無線送受信部 72 のアンテナ 72a はケース 63 の外部に露出している。そして、制御部 71 は、端末機器 14 より送信される指令に応じて各電源コンセント 64 に対する電源供給を、シーソースイッチ 66 による操作とは独立に制御する。

【0062】

以上のように第 5 実施例によれば、テーブルタップ 62 の内部に、遠隔制御スイッチ部 67R と通信制御部 73 とを配置したので、各電源コンセント 64 に接続される電気機器は、ユーザがシーソースイッチ 66 を直接操作することで動作状態を切替えることができると共に、端末機器 14 を用いて遠隔操作することも可能となる。

【0063】

(第 6 実施例)

図 16 は本発明の第 6 実施例を示すものである。第 6 実施例の構成は基本的に第 1 実施例と同様であり、第 6 実施例は、通信制御部 13 の制御部 11 及び端末機器 14 の制御部 17 が行う付加的な処理内容を示す。図 16 (a) は、制御部 11 が実行する動作状態判定処理のフローチャートである。制御部 11 は、一定時間毎にこの処理を実行するようになっている。

【0064】

先ず、制御部 11 は、電流モニタ 15 の出力信号を参照し (ステップ B1)、電流値が前回参照した値から変化しているか否かを判断する (ステップ B2)。そして、前回参照した値から変化している場合は (「YES」) 端末機器 14 に照明機器 1 の動作状態を送信し (ステップ B3)、変化していない場合は (「NO」) そのままメインルーチンにリターンする。尚、この処理は、照明機器 1A, 1B の夫々について行う。

【0065】

例えば、照明機器 1 の各動作状態に対応する消費電力と消費電流との関係は以下ようになる（但し、商用交流電源電圧が 100 V の場合）。

(動作状態)	(消費電力)	(電流モニタ値)
全 ON	100 W	1.0 A
半 ON	40 W	0.4 A
豆球 ON	5 W	0.05 A
OFF	0 W	0 A

制御部 11 は、ステップ B 3 において、このように電流モニタ値に対応する照明機器 1 の動作状態（ステータス）を端末機器 14 側に送信する。そして、端末機器 14 は、図 16（b）に示すように、制御部 11 より送信された照明機器 1 A，1 B 夫々の動作状態を表示部（報知手段）20 に表示させる。

#### 【0066】

以上のように構成された第 6 実施例によれば、照明機器 1 に流れる電流を検出して通信制御部 13 に通知する電流モニタ 15 を備えて、通信制御部 13 は通知された電流の検出結果に基づく照明機器 1 の動作状態を端末機器 14 に送信し、端末機器 14 は、表示部 20 にその情報を表示してユーザに報知するので、ユーザは、照明機器 1 を見通せない位置から遠隔操作を行なう場合でも、照明機器 1 の動作状態を確認することができる。

#### 【0067】

##### （第 7 実施例）

図 17 は本発明の第 7 実施例を示すものである。第 7 実施例の構成は基本的に第 1 実施例と同様であり、ソフトウェア的な処理が若干異なっている。端末機器 14 は、通信制御部 13 側に制御指令を送信する際に、当該指令を通信制御部 13 に実行させる時刻（所定条件）を指定可能となっている。

#### 【0068】

そして、制御部 11 は、ステップ A 4，A 6 において夫々「NO」と判断すると、ON または OFF 指令につき実行時刻が指定されているか否かを判断する（ステップ A 11）。実行時刻の指定がない場合（「NO」）、制御部 11 はステップ A 5 に移行し、指定がある場合は（「YES」）内蔵されているリアルタイムク

ロック（図示せず）を参照してその指定時刻に達するまで待機し（ステップA 12）、達した時点で（「YES」）ステップA 5に移行する。

#### 【0069】

以上のように構成された第7実施例によれば、通信制御部13の制御部11は、端末機器14より照明機器1の動作状態を切替えるための指令を受信すると、指定された時刻に達した時点でその指令を実行するので、例えば、ユーザが照明機器1を遠隔操作することを思い付いたが、実際に動作を開始させたい時点はそれよりも後の方が都合が良い場合などに有効である（即ち、動作を開始させる時刻に合わせて遠隔操作を行う必要がない）。

#### 【0070】

また、例えば、防犯上の理由により無人である室内の照明機器を点灯させるような場合に、

21時：台所の照明：ON，居間の照明：OFF

24時：寝室の照明：ON，

26時：寝室の照明：OFF

といったように、ユーザの実際の生活パターンに一致するように照明を制御したり、定期的にトイレの照明をONさせるなどしてよりリアリティーのある制御が可能となる。従って、防犯効果が向上する。

#### 【0071】

（第8実施例）

図18は本発明の第8実施例を示すものである。第8実施例の構成は基本的に第1実施例と同様であり、ソフトウェア的な処理が若干異なっている。通信制御部13の制御部11は、制御対象となる電気機器が複数ある場合に、それらの電力消費状態を電流モニタ15により電流消費状態としてモニタすることで、システムの制御を行うようになっている。

#### 【0072】

例えば、通信制御部13が、第1実施例よりも多数の照明機器1を同時に制御しているものとする。制御部11の制御内容を示す図18において、制御部11は、それらの照明機器1の電流値を電流モニタ15によりモニタすると（ステッ

プ C 1)、その電流値の合計が予め定められている上限値を超えたか否かを判断する(ステップ C 2)。

#### 【0073】

ここで、上限値は、例えば、電力会社と契約している消費電力量が 30 A であるとするれば、それよりも低い値に設定しておく(例えば、25 A など)。この時、通信制御部 13 の制御対象外であり、常時動作している例えば冷蔵庫などがある場合は、その消費電流量も考慮し適当なマージンを設定して定めれば良い。

#### 【0074】

ステップ C 2 において、電流値の合計が上限値以内であれば(「NO」)そのままメインルーチンにリターンし、合計が上限値を超えていれば(「YES」)、複数の照明機器 1 について予め設定されている優先順位がその時点で最も低いものの電源を OFF する(ステップ C 3)。それから、ステップ C 1 に戻り、ステップ C 2 における判定を繰り返す。

#### 【0075】

ここで、優先順位は、高い方から例えば、

1:居間, 2:台所, 3:寝室, 4:廊下, 5:風呂, 6:トイレ

のように予め設定しておき、優先順位が最低である「6:トイレ」の照明機器 1 から OFF する。それでも、電流値の合計が上限値を超えている場合は、その時点で優先順位が最低となっている「5:風呂」の照明機器 1 から OFF する。

#### 【0076】

以上のように第 8 実施例によれば、電流モニタ 15 を複数の照明機器 1 に配置して夫々の電力消費状態を検出させ、通信制御部 13 の制御部 11 は、電流モニタ 15 より通知された夫々の消費電流量の合計が上限値を超える場合は、優先順位が低い照明機器 1 から順次その電源を OFF させるようにした。従って、遠隔操作を行った場合に、契約電力量を超えて配電設備に設置されているブレーカが開離してしまい、そのブレーカを介して電源が供給されている電気機器の動作が全て停止してしまうような事態を回避することができる。

#### 【0077】

(第 9 実施例)

図 19 は本発明の第 9 実施例を示すものであり、第 3 実施例と同一部分には同一符号を付して説明を省略し、以下異なる部分についてのみ説明する。第 9 実施例では、第 3 実施例におけるつりひも駆動部 43 に代えて、異なる構造のつりひも駆動部（自動操作手段、動作状態切替え手段）74 を用いたものである。取付け板 45 には、ステッピングモータ 75 が搭載されている。モータ 75 の回転軸 75a には穴が開けられており、照明機器 29 のつりひも 42 は、その穴に通されている。また、回転軸 75a の若干下方に位置する部位のつりひも 42 には、穴径よりも外形寸法が大であるストッパ 76 が固定されている。

#### 【0078】

次に、第 9 実施例の作用について説明する。制御部 11A からの駆動信号を受けてモータ 75 が何れかの方向に回転すると、つりひも 42 は、回転軸 75a の穴に通されている箇所から下方に位置する部分が巻き取られて行く。すると、ストッパ 76 が回転軸 75a 方向に次第に移動する。そして、ストッパ 76 が回転軸 75a の穴部分に当接すると、その時点からつりひも 42 の回転軸 75a よりも上方に位置する部分が巻き取られ、つりひも 42 は下方に引き下げられる。

#### 【0079】

制御部 11A は、駆動信号を所定パルス数だけ出力することで、つりひも 42 を所定量だけ下方に引き下げて照明機器 29 の動作状態を切替えさせると、その後、モータ 75 を反転させて回転軸 75a に巻き取られたつりひも 42 を初期状態に戻すようにする。従って、ユーザは、第 3 実施例と同様に、つりひも 42 を自身の手で直接下方に引き下げることで照明機器 29 を通常通りに操作することも可能である。

#### 【0080】

以上のように第 9 実施例によれば、照明機器 29 のつりひも 42 部分につりひも駆動部 74 を配置し、端末機器 14 による遠隔操作によってつりひも 42 を操作可能としたので、第 3 実施例と同様の効果を得ることができる。

#### 【0081】

本発明は上記し且つ図面に記載した実施例にのみ限定されるものではなく、以下のような変形または拡張が可能である。

電気機器は、照明機器に限ることなく、その他、エアコン、扇風機、テレビ、ビデオデッキ、電子レンジなどでも良く、夫々の操作形態に合わせて動作状態切替え手段、或いは自動操作手段を配置すれば良い。

第1実施例において、必ずしも壁スイッチ4をスイッチユニット5に置き換える必要はなく、壁スイッチ4をそのまま残して壁スイッチ部6Mとして利用し、その他必要な構成要素を壁スイッチ4の内部に組み付けるようにしても良い。

第1実施例などにおいて、通信用のアンテナは、通信状態に問題がない場合はスイッチユニット5等の内部に配置しても良い。

### 【0082】

通信方式は無線信号を用いるものに限らず、例えば、商用交流電源線を利用して行う方式でも良く、要は、電気機器の見通し外からでも通信が可能な方式であれば良い。

検出手段は、電流モニタ15に限ることなく、その他電圧、照度や温度などをモニタするものでも良い。

端末機器14の表示部20に、当該端末機器14の操作ガイダンスを表示させても良い。

電気機器の動作用電源は商用交流電源に限ることなく、二次電池でも良い。

第2実施例において、通信制御部に携帯電話機としての機能、若しくは一般電話機としての機能を持たせて、家庭内通信網28を介することなく通信を行うようにしても良い。

第3実施例において、電磁石51が発生する磁力の強さによっては、磁石50に代えて磁性体の金属を配置しても良い。

### 【0083】

第6実施例において、照明機器1の動作状態の送信は、制御部11において前回のモニタ値より変化しているか否かを判定することなく一定時間毎に行うようにしても良い。また、端末機器14側から動作状態の送信要求があった場合のみ電流地をモニタして送信するようにしても良い。

第7実施例において、所定条件は指令の実行時刻に限らず、例えば、指令を送信した時点から2時間後といったように時間を指定しても良い。この場合、制御



対象機器がエアコンであれば、例えば帰宅時に部屋の温度が快適な温度となっているように動作させることができる。また、例えば、家屋の玄関ドアの開閉状態を検出するようにして、ドア開いたことをトリガとし手照明をONさせたりボイスレコーダに予め録音した音声を再生させるなどしても良い。斯様にして、恰も家人が在宅であるように見せかけるようにすれば、防犯上有効である。

第8実施例において、第3実施例の照明機器29のように、電源が投入された場合の動作状態が複数あるものを制御している場合は、必ずしも電源をOFFさせる必要はなく消費電流がより小さくなるように動作状態を切替えても良い。

#### 【0084】

また、第8実施例において、電気機器の電力消費状態は、電気機器や検出手段の種類に応じて電流以外のもので検出・判定するようにしても良い。

更に、第8実施例において、その時点における各電気機器の動作状態によって優先順位をダイナミックに変更するようにしても良い。例えば、電子レンジが調理中であればその優先順位が高くなるように設定して調理が中断することを防止する。また、ビデオデッキが録画予約中となっている場合は優先順位を最高に設定する。

加えて、第8実施例において、電気機器の優先順位を、動作状態を切替えた時点が最近であるものを最低に設定し、その時点が過去に遡るものについて優先順位が順次高くなるように設定しても良い。即ち、電気機器の一般的な使用状態を鑑みれば、動作を開始させた時点が最近の機器の動作をより早く停止させても問題が発生する可能性は極めて低いので、優先順位を妥当に設定することができる。また、それらの電気機器を複数のユーザが同時に使用するため、電気機器自体の種類では優先順位を定め難い場合にも有効である。

#### 【0085】

##### 【発明の効果】

本発明の電気機器の動作状態制御システムによれば、通信制御手段を既存の電気機器とその動作用電源との間に配置し、動作状態切替え手段を電気機器側に配置する、という最低限の構成変更を行なうことで、利用者は、遠隔操作端末を操作して動作状態切替え手段を制御し、その電気機器の動作状態を切替えること

ができる。従って、既存の電気機器を見通し外から遠隔操作して集中管理することが極めて容易に可能となる。そして、電気機器が予め備えている操作手段による動作状態の切替えもそのまま行なうことができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明を電気機器たる照明機器に適用した場合の第 1 実施例であり、動作状態制御システムの電気機器側の構成を示す図

【図 2】

スイッチユニットが壁に取り付けられた状態の外観構成を示す図

【図 3】

(a) は、端末機器の外観を示す平面図、(b) は、端末機器を中心とする電氣的構成を示す機能ブロック図

【図 4】

スイッチユニット側の制御部による制御内容を示すフローチャート

【図 5】

動作状態制御システムを導入する前の状態を示す図 1 相当図

【図 6】

本発明の第 2 実施例を示す図 3 相当図

【図 7】

本発明の第 3 実施例であり、照明機器と、家屋内の天井に配置されている照明機器接続用のコンセントに遠隔操作用ユニットを介挿する状態を示す分解斜視図

【図 8】

遠隔操作用ユニットを中心とする電氣的構成を示す図

【図 9】

つりひも駆動部の構成を示す図

【図 10】

通信制御部の制御部による制御内容を示すフローチャート

【図 11】

本発明の第 4 実施例を示す図 7 相当図

## 【図 12】

図 8 相当図

## 【図 13】

リモコン操作部の構成を示す断面図

## 【図 14】

本発明の第 5 実施例であり、テーブルトップの外観構成を示す斜視図

## 【図 15】

図 1 相当図

## 【図 16】

本発明の第 6 実施例であり、(a) は制御部が実行する動作状態判定処理のフローチャート、(b) は端末機器の表示部に、通信制御部の制御部より送信された照明機器の動作状態を表示させた状態を示す図

## 【図 17】

本発明の第 7 実施例を示す図 4 相当図

## 【図 18】

本発明の第 8 実施例を示す図 4 相当図

## 【図 19】

本発明の第 9 実施例を示す図 9 相当図


## 【符号の説明】

1 は照明機器（電気機器）、4 は壁スイッチ（操作手段）、6 M は壁スイッチ部（操作手段）、6 R は遠隔制御スイッチ部（動作状態切替え手段）、9 は LED（電源投入状態報知手段）、13 は通信制御部（通信制御手段）、14 は端末機器（遠隔操作用端末）、15 は電流モニタ（検出手段）、20 は表示部（報知手段）、23 は端末機器（遠隔操作用端末）、25 は通信制御部（通信制御手段）、26 は電話回線網（公衆通信回線）、29 は照明機器（電気機器）、30 は通信制御部（通信制御手段）、39 は LED（電源投入状態報知手段）、40 は切替えスイッチ（動作状態切替え手段）、41 は電流モニタ（検出手段）、42 はつりひも（操作手段）、43 はつりひも駆動部（自動操作手段、動作状態切替え手段）、53 は照明機器（電気機器）、54 はリモコン（操作手段）、55 は

リモコン操作部（自動操作手段、動作状態切替え手段）、6 7 Mは手動スイッチ部（操作手段）、6 7 Rは遠隔制御スイッチ部（動作状態切替え手段）、6 8はLED（電源投入状態報知手段）、6 9は電流モニタ（検出手段）、7 3は通信制御部（通信制御手段）を示す。


【書類名】 図面

【図 1】




1A, 1B: 電気機器  
 6R: 動作状態切替え手段  
 9: 電源投入状態報知手段


【図 2】



【図 3】




(a)




(b)

【図 4】






【図 5】




【図 6】






【図 8】




40: 動作状態切替え状態


【図 9】




【図 10】



【図 11】




【図 12】







【図 13】




【図 14】




【図 15】




【図 16】




【図 17】



【図 18】



【図 19】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 既設の電気機器をそのまま利用して見通し外からの遠隔操作を可能とする電気機器の動作状態制御システムを提供する。

【解決手段】 ユーザが直接手動操作して動作状態を切替えるための壁スイッチ 4 を備えてなる照明機器 1 と、照明機器 1 の動作用電源（商用交流電源）との間に通信制御部 13 を配置し、照明機器 1 の動作状態を、壁スイッチ部 6 M における操作とは独立に遠隔操作して切替えるための遠隔操作用スイッチ部 6 R を照明機器 1 側に配置し、その遠隔操作用スイッチ部 6 R を、端末機器 14 をユーザが操作することで通信制御部 13 を介して制御可能とする。

【選択図】 図 1

特願 2002-309616

出願人履歴情報

識別番号

[000003078]

1. 変更年月日

2001年 7月 2日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都港区芝浦一丁目1番1号

氏 名

株式会社東芝



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☒ **BLACK BORDERS**

☒ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☒ **FADED TEXT OR DRAWING**

☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☒ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**